

Luz LED Empotrable 2W 180Lm 6000°K "Diana" Circular Ø36Mm 40.000H [JN- S003-A-CW

REF: JN-S003-A-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Direccional	Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	2700, 6000
Angulo De Apertura (º)	45	Indice R9	13, 30
Luminosidad (Lm)	167, 180	Rango CRI Mínimo	91, 97
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC9-11V
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad X	0.311, 0.378
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.335, 0.384
Dimable	No	Potencia (W)	2.0
Equivalencia (W)	18	Consumo de Energía (kWh/1000h)	2.0
CRI	80	Rango CRI Máximo	13, 23
Factor de Potencia (PF)	0.98	Flicker	0.78, 0.8
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	48.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	35
Clase Energética	F, G	Medidas (mm)	Ø35x48
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	83, 90	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	80000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Opal	Rendimiento Led	91, 99
Kelvin °	2700, 6000	Número de unidades caja exterior	100.0
Peso (Gr)	58, 60		