

Luz LED Empotrable 2W 180Lm 6000°K "Ayla" Circular Ø36Mm 40.000H [JN-S003-B- CW]

REF: JN-S003-B-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Direccional	Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	2700, 6000
Angulo De Apertura (º)	45	Índice R9	13, 30
Luminosidad (Lm)	167, 180	Rango CRI Mínimo	91, 97
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Rango CRI Máximo	15, 2
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	85-265VAC	Salida Del Driver	DC9-11V
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.311, 0.378
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.335, 0.384
Equivalencia (W)	18	Potencia (W)	2.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	2.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Flicker	0.81, 0.85
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	45.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	35
Clase Energética	F, G	Medidas (mm)	Ø35x45
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	83, 90	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	80000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Opal	Rendimiento Led	91, 99
Kelvin °	2700, 6000	Número de unidades caja exterior	100.0
Peso (Gr)	60		