

Bombilla LED E14 2W 144Lm 2000°K Filamento 40.000H [JTX-J14DHA22-WW]

REF: JTX-J14DHA22-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Peso (Gr)	12
Construcción	Cristal	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Filamento LED	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	2000
Luminosidad (Lm)	144	Indice R9	13
Temperatura Luz	Blanco Cálido	Rango CRI Mínimo	96
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	85-265VAC	Salida Del Driver	DC9-11V
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.86
Medidas (mm)	Ø35x97	Potencia (W)	2.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	2.0
Dimable	No	Rango CRI Máximo	3
Equivalencia (W)	18	Cromaticidad X	0.466
CRI	80	Cromaticidad Y	0.423
Factor de Potencia (PF)	0.5	Alto	97.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	35
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	E14	Tipo de leds	Filamento LED
Eficacia Luminosa (Lm/W)	72	Número de leds	3
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	79
Difusor	Transparente	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	2000		