topenergia

Luminaria LED Magnética para Carril 10W 45x260mm 90Lm/W LED Bridgelux CCT (Tonalidad Luz Ajustable)

REF: JW-20-DXD45-10W



Características técnicas

Color	CCT
Potencia (W)	10.0
Angulo De Apertura (º)	36
Luminosidad (Lm)	900
Temperatura Luz	CCT
Instalación	IP20
Vida Estimada (H)	50000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	95
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Rango Temperatura (ºC)	-20+40
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90
Ciclos de Encendidos	100000
Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
Peso (Gr)	250

Rango Cct Mínimo	2700
Rango CRI Mínimo	90
Rango CRI Máximo	95
Clase de Aislamiento	III
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Construcción	Alu/PC
Rendimiento Led	100
Tipo de leds	Bridgelux Led
Tensión	48V DC
Número de unidades caja exterior	50.0
Ugr	<17
Medidas (mm)	45x260
Largo	45.0
Ancho	260.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66