

Foco Downlight LED 20W 1.530Lm 4200°K Rectangular PRO SMD3030 50.000H [JW-25W-M-W]

REF: JW-25W-M-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Ugr	≤17
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	38	CCT Único	2700, 4200
Luminosidad (Lm)	1438, 1530	Indice R9	2, 22
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	85
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	10, 25
Tensión	220-240V AC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Vida Estimada (H)	50000	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.304
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.312
Equivalencia (W)	110	Potencia (W)	20.0
CRI	90	Consumo de Energía (kWh/1000h)	20.0
Factor de Potencia (PF)	0.8	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Flicker	0.89
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	36.0
Clase Energética	G	Largo	106.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Ancho	105.9
Casquillo	Borna	Medidas (mm)	105,9x105,9x35,6
Eficacia Luminosa (Lm/W)	71, 76	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Difusor	Microprismático	Tipo de leds	Osram Led
Kelvin °	2700, 4200	Número de leds	25
Peso (Gr)	1100	Rendimiento Led	78, 83