

# Foco Downlight LED 30W 3000Lm 4200°K Orientable UGR17 50.000H [JW-30W-G-W]

REF: JW-30W-G-W



## Características técnicas

|                                   |                                            |                                         |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color</b>                      | Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural | <b>Direccional</b>                      | No Direccional, Non Directional                                                                                 |
| <b>Construcción</b>               | Aluminio/ Cristal                          | <b>CCT Único/Rango</b>                  | Único                                                                                                           |
| <b>Número y Tipo de LEDs</b>      | Bridgelux Led                              | <b>CCT Único</b>                        | 2700, 4200, 6000                                                                                                |
| <b>Angulo De Apertura (°)</b>     | 36                                         | <b>Índice R9</b>                        | 8                                                                                                               |
| <b>Luminosidad (Lm)</b>           | 2820, 3000                                 | <b>Rango CRI Mínimo</b>                 | 57, 96                                                                                                          |
| <b>Temperatura Luz</b>            | Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural | <b>Rango CRI Máximo</b>                 | 50, 57, 96                                                                                                      |
| <b>Instalación</b>                | IP20                                       | <b>Normas Aplicables</b>                | EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| <b>Tensión</b>                    | 220-240 V                                  | <b>Clase de Aislamiento</b>             | II                                                                                                              |
| <b>Vida Estimada (H)</b>          | 50000                                      | <b>Vida Útil Media Años (a 8 h/día)</b> | 17.12                                                                                                           |
| <b>Certificados</b>               | CE/ROHS/ISO9001                            | <b>Potencia (W)</b>                     | 30.0                                                                                                            |
| <b>Dimable</b>                    | No                                         | <b>Consumo de Energía (kWh/1000h)</b>   | 30.0                                                                                                            |
| <b>CRI</b>                        | 90                                         | <b>Cromaticidad X</b>                   | 0.378, 0.43                                                                                                     |
| <b>Factor de Potencia (PF)</b>    | 0.98, 0.99                                 | <b>Cromaticidad Y</b>                   | 0.378, 0.404                                                                                                    |
| <b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b> | 50/ 60                                     | <b>Flicker</b>                          | 0.54, 0.58                                                                                                      |
| <b>Tiempo de Arranque (s)</b>     | 0.1                                        | <b>Alto</b>                             | 112.0                                                                                                           |
| <b>Clase Energética</b>           | F                                          | <b>Diámetro</b>                         | 155                                                                                                             |
| <b>Rango Temperatura (°C)</b>     | -20 +40                                    | <b>Medidas (mm)</b>                     | Ø155x112                                                                                                        |
| <b>Casquillo</b>                  | Borna                                      | <b>Vida Útil Media Años (a 3 h/día)</b> | 45.66                                                                                                           |
| <b>Eficacia Luminosa (Lm/W)</b>   | 100, 94                                    | <b>Vida Útil Media Años (a 5 h/día)</b> | 27.39                                                                                                           |
| <b>Ciclos de Encendidos</b>       | 100000                                     | <b>Tipo de leds</b>                     | Bridgelux Led                                                                                                   |
| <b>Difusor</b>                    | Transparente                               | <b>Número de leds</b>                   | 1                                                                                                               |
| <b>Kelvin °</b>                   | 2700, 4200, 6000                           | <b>Rendimiento Led</b>                  | 110, 103                                                                                                        |
| <b>Peso (Gr)</b>                  | 550                                        | <b>Equivalencia (W)</b>                 | 200                                                                                                             |
| <b>Ugr</b>                        | ≤17                                        | <b>Driver</b>                           | Lifud                                                                                                           |