

Foco Downlight LED 32W 2.880Lm 6000°K Circular UGR19 50.000H [JW-32W-Y- CW

REF: JW-32W-Y-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Kelvin °	2700, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	410
Tipo de leds	Epistar Led	Ugr	≤17
Angulo De Apertura (°)	120	Direccional	No Direccional
Luminosidad (Lm)	2694, 2880	CCT Único/Rango	Único
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	CCT Único	2700, 6000
Instalación	IP20	Indice R9	22, 3
Tensión	AC 100-240 V	Rango CRI Mínimo	98, 95
Vida Estimada (H)	50000	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Medidas (mm)	225x30	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Dimable	No	Rango CRI Máximo	10, 7
Equivalencia (W)	170	Cromaticidad X	0.321, 0.432
CRI	90	Cromaticidad Y	0.402, 0.339
Factor de Potencia (PF)	0.98	Flicker	0.49, 0.5
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Potencia (W)	32.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Consumo de Energía (kWh/1000h)	32.0
Clase Energética	F, G	Diámetro	225
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Alto	30.0
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Número de leds	168
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	92, 99
Difusor	Microprismático, Transparente	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66