

Foco Downlight LED 40W 4000Lm 4200°K Orientable UGR17 50.000H Negro

REF: JW-40W-G-B-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Número y Tipo de LEDs	Bridgelux Led	Peso (Gr)	850
Potencia (W)	40.0	Ugr	≤17
Angulo De Apertura (°)	38	CCT Único	4200
Luminosidad (Lm)	4000	Indice R9	4
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	59
Instalación	IP40	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	220-240VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Medidas (mm)	Ø188x160	Flicker	0.5
Equivalencia (W)	215	Certificados	CE/ROHS/ENEC/ISO9001
CRI	90	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Factor de Potencia (PF)	0.99	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Rendimiento Led	110
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	160.0
Clase Energética	F	Diámetro	188
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Cromaticidad X	0.37
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Construcción	Alu/Cr
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Bridgelux Led
Kelvin °	4200	Driver	Lifud