

Foco Downlight LED 40W 4000Lm 4200°K Orientable UGR17 50.000H [JW-40W-G-W]

REF: JW-40W-G-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional, Non Directional
Construcción	Aluminio/ Cristal	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Bridgelux Led	CCT Único	2700, 4200, 6000
Angulo De Apertura (°)	36	Índice R9	4
Luminosidad (Lm)	3760, 4000	Rango CRI Mínimo	59, 99
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	56, 59, 99
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	220-240VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	40.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
CRI	90	Flicker	0.5, 0.53
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad Y	0.375, 0.399
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Cromaticidad X	0.374, 0.428
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	160.0
Clase Energética	F	Diámetro	188
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Medidas (mm)	Ø188x160
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100, 94	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Bridgelux Led
Difusor	Transparente	Número de leds	1
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Rendimiento Led	110, 103
Peso (Gr)	1120, 850	Equivalencia (W)	215
Ugr	≤17	Driver	Lifud