

Foco Downlight LED 5W 382,5Lm 4200°K Rectangular PRO SMD3030 50.000H [JW-5W-M-W]

REF: JW-5W-M-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Ugr	≤17
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	38	CCT Único	2700, 4200
Luminosidad (Lm)	359, 382	Indice R9	15, 5
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	85
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	18, 22
Tensión	220-240V AC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Vida Estimada (H)	50000	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	5.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Equivalencia (W)	25	Cromaticidad X	0.304
CRI	90	Cromaticidad Y	0.312
Factor de Potencia (PF)	0.8	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Flicker	0.89
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	49.5
Clase Energética	G	Alto	36.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Largo	50.0
Casquillo	Borna	Medidas (mm)	49,5x49,5x35,6
Eficacia Luminosa (Lm/W)	71, 76	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Difusor	Microprismático	Tipo de leds	Osram Led
Kelvin °	2700, 4200	Número de leds	4
Peso (Gr)	300	Rendimiento Led	78, 83