topenergia

Foco LED techo empotrable COB - 5W - Orientable - Bajo UGR - Ø50mm

REF: JW-5W-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido
Potencia (W)	5.0
Angulo De Apertura (º)	24
Luminosidad (Lm)	600
Instalación	IP20
Tensión	85-265VAC
Vida Estimada (H)	50000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Equivalencia (W)	60
CRI	95
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	E
Rango Temperatura (ºC)	-20+40
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120
Ciclos de Encendidos	100000
Kelvin º	2700
Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Peso (Gr)	200
CCT Único	2700
Rango Cct Mínimo	2700
Indice R9	1

Rango CRI Mínimo	80
Rango CRI Máximo	95
Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Clase de Aislamiento	II
Indice De Protección Ik	IK08
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Flicker	0.8
Diámetro	Ø58
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Construcción	Alu/PC
Temperatura Luz	WW
Driver	Lifud
Número de leds	1
Tipo de leds	Bridgelux Led
Ugr	<15
Número de unidades caja exterior	200.0
Rendimiento Led	130
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Medidas (mm)	58x58x85
Largo	85.0
Alto	58.0
Ancho	58.0