

Downlight LED 6W 90Lm/W UGR<15 CRI>95 2700°K 50.000H

REF: JW-6W-B-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Angulo De Apertura (º)	36	Clase de Aislamiento	II
Luminosidad (Lm)	800	Indice De Protección Ik	IK08
Instalación	IP20	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Tensión	85-265VAC	Flicker	0.8
Vida Estimada (H)	50000	Potencia (W)	6.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0
Equivalencia (W)	90	Alto	70.0
CRI	95	Diámetro	Ø70
Factor de Potencia (PF)	0.99	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Construcción	Alu/PC
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Temperatura Luz	WW
Clase Energética	E	Driver	Lifud
Rango Temperatura (°C)	-20+40	Número de leds	1
Eficacia Luminosa (Lm/W)	133	Rendimiento Led	140
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Bridgelux Led
Kelvin °	2700	Ugr	<15
Peso (Gr)	200	Número de unidades caja exterior	100.0
CCT Único	2700	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Indice R9	1	Medidas (mm)	70x70x77
Rango CRI Mínimo	80	Ancho	70.0
Rango CRI Máximo	95	Largo	77.0