

Downlight LED 6W 90Lm/W UGR<15 CRI>95 2700°K 50.000H

REF: JW-6W-W-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Rango CRI Mínimo	80
Potencia (W)	6.0	Rango CRI Máximo	95
Angulo De Apertura (º)	36	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Luminosidad (Lm)	800	Clase de Aislamiento	II
Instalación	IP20	Indice De Protección Ik	IK08
Tensión	85-265VAC	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Estimada (H)	50000	Flicker	0.8
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Diámetro	Ø70
Equivalencia (W)	90	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
CRI	95	Construcción	Alu/PC
Factor de Potencia (PF)	0.99	Temperatura Luz	WW
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Driver	Lifud
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Número de leds	1
Clase Energética	E	Rendimiento Led	140
Rango Temperatura (°C)	-20+40	Tipo de leds	Bridgelux Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	133	Ugr	<15
Ciclos de Encendidos	100000	Alto	77.0
Kelvin °	2700	Número de unidades caja exterior	100.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Peso (Gr)	200	Medidas (mm)	70x70x77
CCT Único	2700	Ancho	70.0
Indice R9	1	Largo	70.0