

Foco Downlight Spot LED 7W 700Lm 2700°K Circular PRO SMD3030 50.000H

REF: JW-7W-WW



Características técnicas

Construcción	Aluminio/ PC	Ugr	≤19
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	Direccional	No Direccional
Potencia (W)	7.0	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	38	CCT Único	2700
Luminosidad (Lm)	700	Indice R9	15
Temperatura Luz	Blanco Cálido	Rango CRI Mínimo	85
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	220-240V AC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	50000	Cromaticidad X	0.304
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.312
Equivalencia (W)	25	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
CRI	90	Rango CRI Máximo	22
Factor de Potencia (PF)	0.99	Flicker	0.89
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	45
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	45.0
Clase Energética	G	Certificados	CE/ROHS/ENEC/ISO9001
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Largo	70.0
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	110
Difusor	Microprismático	Medidas (mm)	45x70
Kelvin °	2700	Tipo de leds	Osram Led
Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0	Driver	Lifud