

Downlight LED 10W IP65 90Lm/W Corte 75mm CCT (Tonalidad Luz Ajustable)

REF: JW-DL-10W-IP65-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Rango CRI Máximo	95
Potencia (W)	10.0	Clase de Aislamiento	II
Angulo De Apertura (º)	36	Indice De Protección Ik	IK07
Luminosidad (Lm)	900	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Temperatura Luz	CCT	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Instalación	IP65	Construcción	Alu/PC
Vida Estimada (H)	100000	Rendimiento Led	100
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Número de leds	1
CRI	90	Tipo de leds	Bridgelux Led
Factor de Potencia (PF)	0.99	Número de unidades caja exterior	100.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Ugr	<17
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Clase Energética	F	Tensión	85-254VAC
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Medidas (mm)	83x83x89
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Largo	83.0
Ciclos de Encendidos	100000	Diámetro	83
Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0	Driver	Eaglerise
Peso (Gr)	200	Alto	89.0
Rango Cct Mínimo	2700	Ancho	83.0
Rango CRI Mínimo	80		