

Downlight LED 20W IP65 90Lm/W Corte 95mm CCT (Tonalidad Luz Ajustable)

REF: JW-DL-20W-IP65-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Rango CRI Mínimo	80
Potencia (W)	20.0	Rango CRI Máximo	95
Angulo De Apertura (º)	38	Clase de Aislamiento	II
Luminosidad (Lm)	1800	Indice De Protección Ik	IK07
Temperatura Luz	CCT	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Instalación	IP65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Tensión	85-265VAC	Construcción	Alu/PC
Vida Estimada (H)	100000	Rendimiento Led	100
Medidas (mm)	110x110x74	Diámetro	110
CRI	90	Número de leds	1
Factor de Potencia (PF)	0.99	Tipo de leds	Bridgelux Led
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Número de unidades caja exterior	50.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ugr	<17
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Driver	Eaglerise
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Largo	110.0
Ciclos de Encendidos	100000	Certificados	CE/ROHSISO9001
Consumo de Energía (kWh/1000h)	20.0	Alto	74.0
Peso (Gr)	400	Ancho	110.0
Rango Cct Mínimo	2700		