

Downlight LED Circular 2W 90Lm/W Chip Osram Corte 25mm 4000°K

REF: JW-DL-2W-C-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Peso (Gr)	100
Tipo de leds	Osram Led	CCT Único	2700, 4000
Potencia (W)	2.0	Rango CRI Mínimo	80, 90
Angulo De Apertura (º)	38	Rango CRI Máximo	95
Luminosidad (Lm)	180	Clase de Aislamiento	II
Instalación	IP20	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Tensión	220VAC	Diámetro	30
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Alto	30.0
CRI	95	Largo	70.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Construcción	Alu/PC
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Ancho	30.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Rendimiento Led	100
Clase Energética	F	Temperatura Luz	NW, WW
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Ugr	<15
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Número de unidades caja exterior	100.0
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Kelvin º	2700, 4000	Driver	Eaglerise
Consumo de Energía (kWh/1000h)	2.0	Medidas (mm)	30x30x70