

Downlight LED Circular 7W 90Lm/W Corte 75mm CCT (Tonalidad Luz Ajustable)

REF: JW-DL-7W-W-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Rango Cct Mínimo	2700
Potencia (W)	7.0	Rango CRI Mínimo	90
Angulo De Apertura (º)	38	Rango CRI Máximo	95
Luminosidad (Lm)	630	Clase de Aislamiento	II
Temperatura Luz	CCT	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Instalación	IP20	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Tensión	220-240VAC	Construcción	Al/PC
Vida Estimada (H)	50000	Rendimiento Led	100
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Driver	Lifud
CRI	95	Número de leds	1
Factor de Potencia (PF)	0.99	Tipo de leds	Bridgelux Led
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Ugr	<15
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Largo	97.0
Clase Energética	F	Número de unidades caja exterior	100.0
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Alto	84.0
Ciclos de Encendidos	100000	Ancho	84.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0	Medidas (mm)	84x84x97
Peso (Gr)	500	Protección contra sobretensión	75