

Downlight Empotrable LED 7W 90Lm/W CRI>95 4000°K Driver Lifud 50.000H Blanco Natural

REF: JW-DL-7W-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	90
Tipo de leds	Bridgelux Led	Rango CRI Máximo	95
Potencia (W)	7.0	Clase de Aislamiento	II
Angulo De Apertura (º)	36	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Luminosidad (Lm)	630	Diámetro	65
Instalación	IP20	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Tensión	220-240VAC	Construcción	Alu/PC
Vida Estimada (H)	50000	Rendimiento Led	100
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Temperatura Luz	NW
CRI	95	Driver	Lifud
Factor de Potencia (PF)	0.99	Número de leds	1
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Ugr	<15
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Rango Temperatura (°C)	-40+50
Clase Energética	F	Número de unidades caja exterior	100.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Ciclos de Encendidos	100000	Medidas (mm)	65x61
Kelvin °	2700, 4000	Largo	65.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0	Ancho	65.0
Peso (Gr)	150	Alto	61.0
CCT Único	2700, 4000		