

Downlight Orientable LED 10W CRI>90 90LM/W 4000°K Driver Lifud 50.000H Blanco Natural Negro

REF: JW-DL-OR-10W-B-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	88, 89
Tipo de leds	Bridgelux Led	Rango CRI Máximo	95
Angulo De Apertura (º)	36	Clase de Aislamiento	II
Luminosidad (Lm)	900	Potencia (W)	10.0
Instalación	IP20	Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
Tensión	220-240VAC	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Estimada (H)	50000	Largo	190.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
CRI	90	Rendimiento Led	110
Factor de Potencia (PF)	0.99	Construcción	Alu/PC
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Temperatura Luz	NW, WW
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	92
Rango Temperatura (°C)	-20+40, -40+50	Driver	Lifud
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Número de leds	1
Ciclos de Encendidos	100000	Ugr	<15
Kelvin °	2700, 4000	Medidas (mm)	190x92
Peso (Gr)	800	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
CCT Único	2700, 4000		