topenergia

Downlight Orientable LED 10W CRI>90 90LM/W 4000ºK Driver Lifud 50.000H Blanco Natural

REF: JW-DL-OR-10W-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural
Tipo de leds	Bridgelux Led
Potencia (W)	10.0
Angulo De Apertura (º)	36
Luminosidad (Lm)	900
Instalación	IP20
Tensión	220-240VAC
Vida Estimada (H)	50000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	90
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90
Ciclos de Encendidos	100000
Kelvin º	2700, 4000
Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
Peso (Gr)	800
CCT Único	2700, 4000

Rango CRI Mínimo	88, 89
Rango CRI Máximo	95
Clase de Aislamiento	II
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Rendimiento Led	110
Construcción	Alu/PC
Diámetro	92
Temperatura Luz	NW, WW
Driver	Lifud
Número de leds	1
Ugr	<15
Rango Temperatura (ºC)	-40+50, 50/60
Medidas (mm)	190x190x92
Largo	190.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Alto	92.0
Ancho	92.0