

Downlight Empotrable LED 10W 90Lm/W CRI>95 4000°K Driver Lifud 50.000H Blanco Natural Negro

REF: JW-DL10W-B-W



Características técnicas

Color	Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	90
Tipo de leds	Bridgelux Led	Rango CRI Máximo	95
Angulo De Apertura (º)	36	Clase de Aislamiento	II
Luminosidad (Lm)	900	Potencia (W)	10.0
Instalación	IP20	Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
Tensión	220-240VAC	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Estimada (H)	50000	Largo	97.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
CRI	95	Rendimiento Led	110
Factor de Potencia (PF)	0.99	Construcción	Alu/PC
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Diámetro	84
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Temperatura Luz	NW
Clase Energética	F	Driver	Lifud
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Número de leds	1
Ciclos de Encendidos	100000	Ugr	<15
Kelvin º	4000	Rango Temperatura (ºC)	-40+50
Peso (Gr)	700	Medidas (mm)	84x97
CCT Único	4000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66