topenergia

# Downlight Empotrable LED 10W 90Lm/W CRI>95 4000ºK Driver Lifud 50.000H Blanco Natural

REF: JW-DL10W-W



## Características técnicas

| | |
|---|---|
| **Color** | Blanco Cálido, Blanco Natural |
| **Tipo de leds** | Bridgelux Led |
| **Potencia (W)** | 10.0 |
| **Angulo De Apertura (º)** | 36 |
| **Luminosidad (Lm)** | 900 |
| **Instalación** | IP20 |
| **Tensión** | 220-240VAC |
| **Vida Estimada (H)** | 50000 |
| **Certificados** | CE/ROHS/ISO9001 |
| **CRI** | 95 |
| **Factor de Potencia (PF)** | 0.99 |
| **Frecuencia de Trabajo (Hz)** | 50/60 |
| **Tiempo de Arranque (s)** | 0.1 |
| **Eficacia Luminosa (Lm/W)** | 90 |
| **Ciclos de Encendidos** | 100000 |
| **Kelvin º** | 2700, 4000 |
| **Consumo de Energía (kWh/1000h)** | 10.0 |
| **Peso (Gr)** | 700 |
| **CCT Único** | 2700, 4000 |

| | |
|---|---|
| **Rango CRI Mínimo** | 90 |
| **Rango CRI Máximo** | 95 |
| **Clase de Aislamiento** | II |
| **Vida Útil Media Años (a 8 h/día)** | 17.12 |
| **Vida Útil Media Años (a 5 h/día)** | 27.39 |
| **Rendimiento Led** | 110 |
| **Construcción** | Alu/PC |
| **Diámetro** | 84 |
| **Temperatura Luz** | NW, WW |
| **Driver** | Lifud |
| **Número de leds** | 1 |
| **Ugr** | <15 |
| **Rango Temperatura (ºC)** | -40+50 |
| **Vida Útil Media Años (a 3 h/día)** | 45.66 |
| **Medidas (mm)** | 84x84x97 |
| **Largo** | 97.0 |
| **Alto** | 84.0 |
| **Ancho** | 84.0 |