

Downlight Empotrable LED 10W 90Lm/W CRI>95 4000°K Driver Lifud 50.000H Blanco Natural

REF: JW-DL10W-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	CCT Único	2700, 4000
Tipo de leds	Bridgelux Led	Rango CRI Mínimo	90
Potencia (W)	10.0	Rango CRI Máximo	95
Angulo De Apertura (°)	36	Clase de Aislamiento	II
Luminosidad (Lm)	900	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Instalación	IP20	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Tensión	220-240VAC	Rendimiento Led	110
Vida Estimada (H)	50000	Construcción	Alu/PC
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Diámetro	84
CRI	95	Temperatura Luz	NW, WW
Factor de Potencia (PF)	0.99	Driver	Lifud
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Número de leds	1
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ugr	<15
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Rango Temperatura (°C)	-40+50
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Kelvin °	2700, 4000	Medidas (mm)	84x97
Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0	Largo	97.0
Peso (Gr)	700		