

Downlight Empotrable LED 15W 90Lm/W CRI>95 4000°K Driver Lifud 50.000H Blanco Natural Negro

REF: JW-DL15W-B-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	95
Tipo de leds	Bridgelux Led	Clase de Aislamiento	II
Angulo De Apertura (°)	36	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Luminosidad (Lm)	900	Potencia (W)	15.0
Instalación	IP20	Consumo de Energía (kWh/1000h)	15.0
Tensión	220-240VAC, 220240VAC	Largo	124.0
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rendimiento Led	110
CRI	95	Construcción	Alu/PC
Factor de Potencia (PF)	0.99	Temperatura Luz	NW
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Driver	Lifud
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Número de leds	1
Eficacia Luminosa (Lm/W)	60	Ugr	<15
Ciclos de Encendidos	100000	Rango Temperatura (°C)	-40+50
Kelvin °	2700, 4000	Medidas (mm)	106x124
Peso (Gr)	1200	Diámetro	106
CCT Único	2700, 4000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Rango CRI Mínimo	90		