

Downlight LED 30W 90Lm/W UGR<15 CRI>95 4000°K Driver Lifud 50.000H

REF: JW-DL30W-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	95
Angulo De Apertura (°)	36	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Luminosidad (Lm)	2700	Clase de Aislamiento	II
Instalación	IP20	Indice De Protección Ik	IK08
Tensión	85-265VAC	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Estimada (H)	50000	Flicker	0.8
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Equivalencia (W)	90	Potencia (W)	30.0
CRI	95	Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Rendimiento Led	110
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Construcción	Alu/PC
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Temperatura Luz	NW, WW
Clase Energética	E	Driver	Lifud
Rango Temperatura (°C)	-20+40	Número de leds	1
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Tipo de leds	Bridgelux Led
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Kelvin °	3000, 4000	Medidas (mm)	Ø149x180
Peso (Gr)	1400	Alto	180.0
CCT Único	3000, 4000	Diámetro	Ø149
Indice R9	1	Ugr	<15
Rango CRI Mínimo	80, 90		