

Downlight LED Empotrable 8W Acabado Blanco CCT (Tonalidad Luz Ajustable)

REF: JW-DL8W-EMP-8W-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Rango Cct Mínimo	2700
Potencia (W)	8.0	Rango CRI Mínimo	90
Angulo De Apertura (º)	38	Rango CRI Máximo	95
Luminosidad (Lm)	720	Clase de Aislamiento	II
Temperatura Luz	CCT	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Instalación	IP20	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Tensión	220-240VAC	Construcción	Alu/PC
Vida Estimada (H)	50000	Rendimiento Led	100
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Diámetro	84
CRI	95	Número de leds	1
Factor de Potencia (PF)	0.99	Tipo de leds	Bridgelux Led
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Ugr	<15
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Número de unidades caja exterior	100.0
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Driver	Eaglerise
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Alto	84.0
Ciclos de Encendidos	100000	Ancho	84.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	8.0	Medidas (mm)	84x84x80
Peso (Gr)	700	Largo	80.0