

Downlight LED de Superficie 18W Acabado Blanco 4000K

REF: JW-DLSUP-18W-W-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	90
Potencia (W)	18.0	Rango CRI Máximo	95
Angulo De Apertura (º)	38	Clase de Aislamiento	II
Luminosidad (Lm)	1620	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Instalación	IP20	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Tensión	220-240VAC	Construcción	Alu/PC
Vida Estimada (H)	50000	Rendimiento Led	100
Certificados	CE/ROHS/9001	Diámetro	76
CRI	95	Temperatura Luz	NW, WW
Factor de Potencia (PF)	0.99	Número de leds	1
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Tipo de leds	Bridgelux Led
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ugr	<15
Clase Energética	F	Número de unidades caja exterior	50.0
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Alto	76.0
Ciclos de Encendidos	100000	Driver	Eaglerise
Kelvin º	2700, 4000	Medidas (mm)	76x76x1150
Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0	Ancho	76.0
Peso (Gr)	800	Largo	1150.0
CCT Único	2700, 4000		