topenergia

Foco de Carril LED 30W 90Lm/W High CRI (>95) 4000ºK Driver Lifud Trifásico 50.000H

REF: JW-TR30W-B_W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural
Angulo De Apertura (º)	36
Luminosidad (Lm)	2700
Instalación	IP20
Tensión	190-260VAC
Vida Estimada (H)	100000, 50000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	95
Factor de Potencia (PF)	0.9
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90
Ciclos de Encendidos	100000
Kelvin º	3000, 4000
Ugr	◄17
CCT Único	3000, 4000
Rango CRI Máximo	99

Clase de Aislamiento	II
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12, 34.24
Rango CRI Mínimo	90, 94
Diámetro	90
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39, 54.79
Potencia (W)	30.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Rendimiento Led	110
Construcción	Alu/PC
Alto	160.0
Temperatura Luz	NW, WW
Driver	Lifud
Número de leds	1
Largo	90.0
Tipo de leds	Bridgelux Led
Medidas (mm)	160x90x170
Ancho	170.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66, 91.32