

Foco de Carril LED 30W 90Lm/W High CRI (>95) 4000°K Driver Lifud Trifásico 50.000H

REF: JW-TR30W-B_W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Clase de Aislamiento	II
Angulo De Apertura (°)	36	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12, 34.24
Luminosidad (Lm)	2700	Rango CRI Mínimo	90, 94
Instalación	IP20	Diámetro	90
Tensión	190-260VAC	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39, 54.79
Vida Estimada (H)	100000, 50000	Potencia (W)	30.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
CRI	95	Rendimiento Led	110
Factor de Potencia (PF)	0.9	Construcción	Alu/PC
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	160.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Temperatura Luz	NW, WW
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Driver	Lifud
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Número de leds	1
Ciclos de Encendidos	100000	Largo	90.0
Kelvin °	3000, 4000	Tipo de leds	Bridgelux Led
Ugr	≤17	Medidas (mm)	160x90x170
CCT Único	3000, 4000	Ancho	170.0
Rango CRI Máximo	99	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66, 91.32