

Foco de Carril LED 30W 2700Lm CRI90 4200°K Trifásico UGR17 50.000H [JW- TR30W-WHITE-W]

REF: JW-TR30W-WHITE-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Direccional	Direccional
Construcción	Aluminio/ Cristal	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Bridgelux Led	CCT Único	2700, 4200
Angulo De Apertura (°)	38	Índice R9	8
Luminosidad (Lm)	2538, 2700	Rango CRI Mínimo	98, 96
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	50, 57
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN61000-3-3:2008; EN 60598-2-1:1989; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008; EN 62471:2008; EN 62493:2010
Tensión	AC 230 V	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	30.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Equivalencia (W)	200	Cromaticidad X	0.377, 0.429
CRI	90	Flicker	0.47, 0.48
Factor de Potencia (PF)	0.99	Cromaticidad Y	0.377, 0.404
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	210.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	99.5
Clase Energética	F, G	Largo	156.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Medidas (mm)	210x156x99, 5
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Bridgelux Led
Difusor	Transparente	Driver	Lifud
Kelvin °	2700, 4200	Número de leds	1
Peso (Gr)	550	Rendimiento Led	92, 99
Ugr	≤17		