

Foco de Carril LED 40W 90Lm/W High CRI (>95) 4000°K Driver Lifud Trifásico 50.000H

REF: JW-TR40W-B-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	90
Potencia (W)	40.0	Rango CRI Máximo	99
Angulo De Apertura (°)	36	Clase de Aislamiento	II
Luminosidad (Lm)	3600	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Instalación	IP20	Diámetro	90
Tensión	190-260VAC	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Vida Estimada (H)	50000	Rendimiento Led	110
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Construcción	Alu/PC
CRI	95	Alto	160.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Temperatura Luz	NW, WW
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Driver	Lifud
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Número de leds	1
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Largo	90.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Tipo de leds	Bridgelux Led
Ciclos de Encendidos	100000	Medidas (mm)	160x90x170
Kelvin °	3000, 4000	Ancho	170.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Ugr	≤17	Peso (Gr)	2800
CCT Único	3000, 4000		