

Proyector LED para carril trifásico 40W Carnicerías Driver Lifud Flicker Free Blanco

REF: JW-TR40W-CAR



Características técnicas

Color	Rosado	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Construcción	Aluminio/ Cristal	Peso (Gr)	1200
Tipo de leds	Bridgelux Led	Ugr	≤17
Potencia (W)	40.0	Direccional	Non Directional
Angulo De Apertura (º)	38	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	4000	Indice R9	4
Temperatura Luz	Rosa	Rango CRI Mínimo	85
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	90
Tensión	220-240VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Vida Estimada (H)	50000	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Dimable	No	Flicker	0.5
Equivalencia (W)	215	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
CRI	90	Rendimiento Led	110
Factor de Potencia (PF)	0.98	Diámetro	110
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Driver	Lifud
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Número de leds	1
Clase Energética	F	Alto	105.0
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Número de unidades caja exterior	20.0
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Medidas (mm)	Ø110x105
Ciclos de Encendidos	100000	Acabado	Blanco
Difusor	Transparente		