

Foco de Carril LED 40W 90Lm/W CCT Tonalidad Luz Ajustable Driver Lifud Trifásico 50.000H

REF: JW-TR40W-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Peso (Gr)	3000
Potencia (W)	40.0	Ugr	≤15
Angulo De Apertura (º)	36	Rango Cct Mínimo	3000
Luminosidad (Lm)	3600	Rango CRI Mínimo	90
Temperatura Luz	CCT	Rango CRI Máximo	99
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	190-260VAC	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Estimada (H)	50000	Flicker	0.88
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
CRI	95	Rendimiento Led	110
Factor de Potencia (PF)	0.99	Construcción	Alu/PC
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Diámetro	110
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Driver	Lifud
Clase Energética	E	Número de leds	1
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Tipo de leds	Bridgelux Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Ciclos de Encendidos	100000	Medidas (mm)	110x105
Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0	Alto	105.0