topenergia

Foco de Carril LED 40W 90Lm/W CCT Tonalidad Luz Ajustable Driver Lifud Trifásico 50.000H

REF: JW-TR40W-CCT



Características técnicas

Color	CCT
Potencia (W)	40.0
Angulo De Apertura (º)	36
Luminosidad (Lm)	3600
Temperatura Luz	CCT
Instalación	IP20
Tensión	190-260VAC
Vida Estimada (H)	50000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	95
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	E
Rango Temperatura (ºC)	-20+40
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90
Ciclos de Encendidos	100000
Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Peso (Gr)	3000

Ugr	◄15
Rango Cct Mínimo	3000
Rango CRI Mínimo	90
Rango CRI Máximo	99
Clase de Aislamiento	II
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Flicker	0.88
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Rendimiento Led	110
Construcción	Alu/PC
Diámetro	110
Driver	Lifud
Número de leds	1
Tipo de leds	Bridgelux Led
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Medidas (mm)	110x105x105
Alto	105.0
Ancho	105.0
Largo	110.0