

Proyector LED 10W 850Lm 4200°K IP65 12-24VDC 40.000H

REF: JWSFL101224-0002



Características técnicas

Construcción	Aluminio/ Cristal	Peso (Gr)	450
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	850	CCT Único	4200
Temperatura Luz	Blanco Natural	Indice R9	12
Instalación	IP65	Rango CRI Mínimo	85
Tensión	12/ 24VDC	Rango CRI Máximo	6
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Medidas (mm)	114x86	Salida Del Driver	DC30-36V
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Clase de Aislamiento	III
Dimable	No	Indice De Protección Ik	IK08
Equivalencia (W)	90	Potencia (W)	10.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
Factor de Potencia (PF)	0.8	Cromaticidad X	0.304
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Cromaticidad Y	0.312
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Flicker	0.77
Clase Energética	G	Largo	114.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Alto	86.0
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Eficacia Luminosa (Lm/W)	85	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Difusor	Transparente	Tipo de leds	Epistar Led
Kelvin °	4200	Número de unidades caja exterior	50.0