

Bombilla LED GU10 7W 550Lm 6000°K Estuche Personalizado 40.000H [JY- GU10-G7W-CW-EP07]

REF: JY-GU10-G7W-CW-EP07



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Difusor	Opal
Construcción	Aluminio/ PC, Aluminio/ Cristal	Kelvin °	2700, 6000
Número y Tipo de LEDs	COB	Peso (Gr)	650
Angulo De Apertura (°)	90	Direccional	No Direccional
Luminosidad (Lm)	515, 550	CCT Único/Rango	Único
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	CCT Único	2700, 6000
Instalación	IP20	Indice R9	29, 4
Tensión	220-240VAC	Rango CRI Mínimo	90, 95
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Medidas (mm)	Ø50x52	Potencia (W)	7.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0
Dimable	No	Flicker	0.8, 0.96
Equivalencia (W)	60	Rango CRI Máximo	10, 2
CRI	80	Cromaticidad X	0.313
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad Y	0.337
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	50
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Alto	52.0
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	GU10	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	73, 78	Tipo de leds	COB
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	80, 85