

Bombilla LED G9 3W 240Lm 6000°K 40.000H [KD- G9-3528-48-CW

REF: KD-G9-3528-48-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	35
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD3528	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	4200, 6000
Luminosidad (Lm)	240	Indice R9	17, 30
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	90, 95
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	2, 20
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	3.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	3.0
Dimable	No	Flicker	0.93, 0.75
Equivalencia (W)	30	Cromaticidad X	0.318, 0.346
CRI	80	Cromaticidad Y	0.328, 0.38
Factor de Potencia (PF)	0.8	Alto	66.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	32
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Medidas (mm)	Ø32x66
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	G9	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	80	Tipo de leds	SMD3528
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	88
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	4200, 6000		