

# Bombilla LED G9 5W 320Lm 6000°K 40.000H [KD- G9-5W-104-3014-CW]

REF: KD-G9-5W-104-3014-CW



## Características técnicas

|                                   |                            |                                         |                                                                               |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color</b>                      | Blanco Cálido, Blanco Frío | <b>Peso (Gr)</b>                        | 18                                                                            |
| <b>Construcción</b>               | Epoxy                      | <b>Direccional</b>                      | No Direccional                                                                |
| <b>Número y Tipo de LEDs</b>      | SMD3014                    | <b>CCT Único/Rango</b>                  | Único                                                                         |
| <b>Angulo De Apertura (º)</b>     | 360                        | <b>CCT Único</b>                        | 2700, 6000                                                                    |
| <b>Luminosidad (Lm)</b>           | 299, 320                   | <b>Indice R9</b>                        | 12, 28                                                                        |
| <b>Temperatura Luz</b>            | Blanco Cálido, Blanco Frío | <b>Rango CRI Mínimo</b>                 | 90, 95                                                                        |
| <b>Instalación</b>                | IP20                       | <b>Normas Aplicables</b>                | EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| <b>Tensión</b>                    | 85-265VAC                  | <b>Potencia (W)</b>                     | 5.0                                                                           |
| <b>Vida Estimada (H)</b>          | 40000                      | <b>Consumo de Energía (kWh/1000h)</b>   | 5.0                                                                           |
| <b>Certificados</b>               | CE/ROHS/ISO9001            | <b>Flicker</b>                          | 0.95, 0.88                                                                    |
| <b>Dimable</b>                    | No                         | <b>Rango CRI Máximo</b>                 | 2, 5                                                                          |
| <b>Equivalencia (W)</b>           | 45                         | <b>Cromaticidad X</b>                   | 0.318, 0.44                                                                   |
| <b>CRI</b>                        | 80                         | <b>Cromaticidad Y</b>                   | 0.328, 0.403                                                                  |
| <b>Factor de Potencia (PF)</b>    | 0.8                        | <b>Alto</b>                             | 60.0                                                                          |
| <b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b> | 50/ 60                     | <b>Diámetro</b>                         | 16                                                                            |
| <b>Tiempo de Arranque (s)</b>     | 0.2                        | <b>Medidas (mm)</b>                     | Ø16x60                                                                        |
| <b>Clase Energética</b>           | G                          | <b>Vida Útil Media Años (a 3 h/día)</b> | 36.52                                                                         |
| <b>Rango Temperatura (ºC)</b>     | -20 +40                    | <b>Vida Útil Media Años (a 5 h/día)</b> | 21.91                                                                         |
| <b>Casquillo</b>                  | G9                         | <b>Vida Útil Media Años (a 8 h/día)</b> | 13.69                                                                         |
| <b>Eficacia Luminosa (Lm/W)</b>   | 59, 64                     | <b>Tipo de leds</b>                     | SMD3014                                                                       |
| <b>Ciclos de Encendidos</b>       | 80000                      | <b>Rendimiento Led</b>                  | 64, 70                                                                        |
| <b>Difusor</b>                    | Transparente               | <b>Número de unidades caja exterior</b> | 100.0                                                                         |
| <b>Kelvin °</b>                   | 2700, 6000                 |                                         |                                                                               |