

Aplique LED 10W 900Lm 6000°K Serenity 40.000H [KI-ML10WEL-CW]

REF: KI-ML10WEL-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Kelvin °	2700, 6000
Construcción	Acero inoxidable	Peso (Gr)	500
Tipo de leds	SMD 5050	Estilo	Moderno
Angulo De Apertura (°)	120	Tipo Lámpara	Aplique
Luminosidad (Lm)	842, 900	CCT Único	2700, 6000
Información Adicional	Interruptor encendido / apagado	Indice R9	2, 28
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	98, 95
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 60598-1:2008; EN 60598-2-2:2012; EN 62493:2010
Tensión	85-265VAC	Salida Del Driver	DC24-48V
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	700	Potencia (W)	10.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
Equivalencia (W)	90	Flicker	0.75, 0.89
CRI	80	Rango CRI Máximo	18, 7
Factor de Potencia (PF)	0.8	Cromaticidad X	0.323, 0.437
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Cromaticidad Y	0.352, 0.41
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Largo	700.0
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Rendimiento Led	92, 99
Ciclos de Encendidos	80000	Número de leds	20
Difusor	Transparente	Número de unidades caja exterior	20.0