


Tira LED 300 x SMD5050 14,4W/M 24VDC IP20 5M x 5M-Blanco Cálido

REF: KI-R5031072W2-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Casquillo	Borna
Construcción	PCB/ Cinta 3M	Eficacia Luminosa (Lm/W)	92, 98
Número y Tipo de LEDs	SMD5050	Ciclos de Encendidos	100000
Angulo De Apertura (º)	120	Difusor	Opal
Luminosidad (Lm)	1296, 1375	Kelvin º	2700, 6000, 4000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Consumo de Energía (kWh/1000h)	14.4
Instalación	IP20	CCT Único/Rango	Único
Tensión	24VDC	CCT Único	2700, 6000, 4000
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	III
Medidas (mm)	5000x10x2.3	Potencia (W)	14.4
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Dimable	No	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Tipo de leds	SMD5050
Clase Energética	F	Número de leds	60 Leds/M
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Rendimiento Led	101, 107