topenergia

Tubo LED T8 18W 1 700Lm IP65 120Cm Productos Lácteos 50 000H [KPT-PT854DY-18W-A4I]

REF: KPT-PT854DY-18W-A4I

Características técnicas

Atributo-variante	##
Construcción	Aluminio/ PC
Número y Tipo de LEDs	SMD2835
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	1700
Instalación	IP65
Tensión	85-265VAC
Vida Estimada (H)	40000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	No
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Rango Temperatura (ºC)	-20 +60
Casquillo	T8
Eficacia Luminosa (Lm/W)	94
Ciclos de Encendidos	80000
Difusor	Opal

Peso (Gr)	250
CCT Único/Rango	Único
Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008
Salida Del Driver	DC24-84V
Potencia (W)	18.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
Largo	1200.0
Diámetro	28
Medidas (mm)	Ø28x1200
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tipo de leds	SMD2835
Número de leds	96
Rendimiento Led	103
Número de unidades caja exterior	50.0
Clase Energética	F