topenergia

# Tubo LED T8 9W 800Lm IP65 60Cm Productos Lácteos 50.000H [KPT-PT854DY-9W-A4I]

REF: KPT-PT854DY-9W-A4I

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| **Atributo-variante** | ## |
| **Construcción** | Aluminio/ PC |
| **Número y Tipo de LEDs** | SMD2835 |
| **Angulo De Apertura (º)** | 120 |
| **Luminosidad (Lm)** | 800 |
| **Instalación** | IP65 |
| **Tensión** | 85-265VAC |
| **Vida Estimada (H)** | 40000 |
| **Certificados** | CE/ROHS/ISO9001 |
| **Dimable** | No |
| **Factor de Potencia (PF)** | 0.99 |
| **Frecuencia de Trabajo (Hz)** | 50/ 60 |
| **Tiempo de Arranque (s)** | 0.1 |
| **Rango Temperatura (ºC)** | -20 +60 |
| **Casquillo** | T8 |
| **Eficacia Luminosa (Lm/W)** | 88 |
| **Ciclos de Encendidos** | 100000 |
| **Difusor** | Opal |

| | |
|---|---|
| **CCT Único/Rango** | Único |
| **Normas Aplicables** | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008 |
| **Salida Del Driver** | DC24-84V |
| **Potencia (W)** | 9.0 |
| **Consumo de Energía (kWh/1000h)** | 9.0 |
| **Largo** | 600.0 |
| **Diámetro** | 28 |
| **Medidas (mm)** | Ø28x600 |
| **Vida Útil Media Años (a 3 h/día)** | 36.52 |
| **Vida Útil Media Años (a 5 h/día)** | 21.91 |
| **Vida Útil Media Años (a 8 h/día)** | 13.69 |
| **Peso (Gr)** | 150 |
| **Tipo de leds** | SMD2835 |
| **Número de leds** | 48 |
| **Rendimiento Led** | 96 |
| **Número de unidades caja exterior** | 50.0 |
| **Clase Energética** | F |