


# Tubo LED T8 18W 1 700Lm IP65 120Cm Canicerías 50 000H [KPT-PT854MT-18W-A4]

REF: KPT-PT854MT-18W-A4



## Características técnicas

| Atributo-variante          | ##              | CCT Único/Rango                  | Único                                                                     |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Construcción               | Aluminio/ PC    | Normas Aplicables                | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008 |
| Número y Tipo de LEDs      | SMD2835         | Salida Del Driver                | DC24-84V                                                                  |
| Angulo De Apertura (º)     | 120             | Potencia (W)                     | 18.0                                                                      |
| Luminosidad (Lm)           | 1700            | Consumo de Energía (kWh/1000h)   | 18.0                                                                      |
| Instalación                | IP65            | Largo                            | 1200.0                                                                    |
| Tensión                    | 85-265VAC       | Diámetro                         | 28                                                                        |
| Vida Estimada (H)          | 40000           | Medidas (mm)                     | Ø28x1200                                                                  |
| Certificados               | CE/ROHS/ISO9001 | Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52                                                                     |
| Dimable                    | No              | Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91                                                                     |
| Factor de Potencia (PF)    | 0.99            | Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69                                                                     |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60          | Peso (Gr)                        | 250                                                                       |
| Tiempo de Arranque (s)     | 0.1             | Tipo de leds                     | SMD2835                                                                   |
| Rango Temperatura (ºC)     | -20 +60         | Número de leds                   | 96                                                                        |
| Casquillo                  | T8              | Rendimiento Led                  | 103                                                                       |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 94              | Número de unidades caja exterior | 50.0                                                                      |
| Ciclos de Encendidos       | 100000          | Clase Energética                 | F                                                                         |
| Difusor                    | Opal            |                                  |                                                                           |