

Tubo LED T8 22W 2.100Lm IP65 150Cm Carnicerías 50.000H [KPT-PT854MT-22W-A4I]

REF: KPT-PT854MT-22W-A4I



Características técnicas

Atributo-variante	##	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio/ PC	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Salida Del Driver	DC24-84V
Angulo De Apertura (º)	120	Potencia (W)	22.0
Luminosidad (Lm)	2100	Consumo de Energía (kWh/1000h)	22.0
Instalación	IP65	Largo	1500.0
Tensión	85-265VAC	Diámetro	28
Vida Estimada (H)	40000	Medidas (mm)	Ø28x1500
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Dimable	No	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Factor de Potencia (PF)	0.99	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Peso (Gr)	400
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Tipo de leds	SMD2835
Rango Temperatura (ºC)	-20 +60	Número de leds	120
Casquillo	T8	Rendimiento Led	104
Eficacia Luminosa (Lm/W)	95	Número de unidades caja exterior	50.0
Ciclos de Encendidos	100000	Clase Energética	F
Difusor	Opal		