

Bombilla LED E27 15W 1.200Lm 6000°K R90 40.000H [LLF-R90-E27-15W- CW]

REF: LLF-R90-E27-15W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	267, 280
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD5360	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	2700, 6000, 4000
Luminosidad (Lm)	1123, 1200	Indice R9	24, 4
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	97, 95
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	220-240VAC	Cromaticidad X	0.323, 0.438
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad Y	0.352, 0.41
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Máximo	6, 7
Dimable	No	Potencia (W)	15.0
Equivalencia (W)	100	Consumo de Energía (kWh/1000h)	15.0
CRI	80	Flicker	0.79, 0.82
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	137.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	90
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Medidas (mm)	Ø90x137
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	E27	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	74, 80	Tipo de leds	SMD5360
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	15
Difusor	Opal	Rendimiento Led	81, 88
Kelvin °	2700, 6000, 4000	Número de unidades caja exterior	50.0