

Foco Downlight LED 36W 3.600Lm Rectangular Basculante 40.000H [LM-3015-CCT]

REF: LM-3015-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ Cristal	CCT Único/Rango	Rango
Número y Tipo de LEDs	Philips Led	Rango Cct Mínimo	3000
Angulo De Apertura (º)	60	Indice R9	8
Luminosidad (Lm)	3600	Rango CRI Mínimo	90
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	85-265VAC	Potencia (W)	36.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	36.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.319
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.338
Equivalencia (W)	190	Rango CRI Máximo	26
CRI	80	Flicker	0.46
Factor de Potencia (PF)	0.98	Largo	240.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	90.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	150.0
Clase Energética	F	Medidas (mm)	240x150x90
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Philips Led
Difusor	Microprismático	Rendimiento Led	110
Peso (Gr)	1350	Número de unidades caja exterior	8.0
Ugr	≤19		