

Foco Downlight Circular LED 7W 630Lm 6000°K 40.000H [LM-4203-CW]

REF: LM-4203-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	PVC/ ABS	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	2700, 4200, 6000
Angulo De Apertura (º)	90	Indice R9	2, 29, 4
Luminosidad (Lm)	588, 630	Rango CRI Mínimo	83, 88, 96
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC28-36V 200ma
Tensión	170-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	7.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0
Dimable	No	Flicker	0.86, 0.89, 0.91
Equivalencia (W)	60	Rango CRI Máximo	2, 22, 7
CRI	80	Cromaticidad Y	0.338, 0.39, 0.4
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad X	0.32, 0.392, 0.445
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	35.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	90
Clase Energética	F, G	Medidas (mm)	90x35
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Opal	Rendimiento Led	92, 99
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	100.0
Peso (Gr)	200		