

**Proyector LED 30W 2.400Lm
6000°K IP66 Regulable
60,000H Acabado Blanco**

REF: LM-6004-W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío
Construcción	Aluminio/Cristal
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led
Angulo De Apertura (°)	120
Luminosidad (Lm)	2400
Temperatura Luz	Blanco Frío
Instalación	IP66
Tensión	170-265VAC
Vida Estimada (H)	60000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	Sí
Equivalencia (W)	200
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.98
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	G
Rango Temperatura (°C)	-40+60
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	80
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Transparente
Kelvin °	6000
Peso (Gr)	420

Acabado	Blanco
Direccional	No Direccional
CCT Único	6000
Indice R9	32
Rango CRI Mínimo	90
Rango CRI Máximo	25
Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Potencia (W)	30.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Cromaticidad X	0.317
Cromaticidad Y	0.338
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	54.79
Flicker	0.57
Ancho	110.0
Alto	25.0
Largo	145.0
Medidas (mm)	145x110x25
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	32.87
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	20.54
Tipo de leds	Epistar Led
Rendimiento Led	88
Número de unidades caja exterior	60.0