

Bombilla LED GU5,3 7W 580Lm 6000°K Mr16 15.000H [LM-7057-CW]

REF: LM-7057-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar	CCT Único	4200, 6000
Angulo De Apertura (°)	120	Indice R9	2
Luminosidad (Lm)	580	Rango CRI Mínimo	90
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	15
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	12VDC	Salida Del Driver	DC28-36V 200ma
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	7.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0
Dimable	No	Flicker	0.86
Equivalencia (W)	65	Cromaticidad X	0.317
CRI	80	Cromaticidad Y	0.332
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	50
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	55.0
Clase Energética	G	Medidas (mm)	50x55
Rango Temperatura (°C)	-40 +60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	GU5,3	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	82	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar
Difusor	Opal	Rendimiento Led	90
Kelvin °	4200, 6000	Número de unidades caja exterior	100.0
Peso (Gr)	100		